



EXPANSIÓN

SERIE VAK



APLICACIÓN

La serie CL son vasos de expansión con membrana recambiable en capacidades desde los 8 a los 1.000 litros.

Todos los modelos están equipados con membranas en EPDM que la hace idónea para usos alimentarios y de agua potable, tanto para agua fría como caliente.

CARACTERÍSTICAS

- Barnizados externamente para asegurar una duradera protección ante la corrosión atmosférica.
- Completa separación entre agua y aire; no contacto entre el agua y cualquier parte del depósito.
- Membrana no tóxica para usos alimentarios, flexible, capaz de expandirse al total del volumen del vaso asumiendo las dilataciones con el fin de asegurar una larga vida de la misma.
- Temperaturas de trabajo: -10 + 99°C.
- Cumpliendo directivas de seguridad 97/23/EC.



Modelo	Altura mm	Diámetro mm	Conexión	Presión Precarga bar	Presión Trabajo bar
CLV-G 8	316	200	3/4"	1,5	10
CLV-G25	355	362	1"	1,5	10
CLV-G35	420	380	1"	1,5	10
CLV-G50	790	380	1"	1,5	10
CLV-G80	850	450	1"	1,5	10
CLV-G100	930	450	1"	1,5	10
CLV-G200	1.285	550	1"1/2	1,5	10
CLV-G300	1.415	630	1"1/2	1,5	10
CLV-G500	1.610	750	1"1/2	1,5	10
CLV-G750	2.125	750	1"1/2	2	8
CLV-G1000	2.150	850	1"1/2	2	8

Versiones horizontales, bajo demanda





APLICACIÓN

La serie HL son vasos de expansión con membrana fija en capacidades desde los 8 a los 900 litros.

Todos los modelos están equipados con membranas en goma especial que permite garantizar mejores prestaciones y mayor duración.

Estos vasos están indicados para una gran variedad de instalaciones diferentes, de forma especial destacan las de calefacción y climatización.

CARACTERÍSTICAS

- Barnizados externamente para asegurar una duradera protección ante la corrosión atmosférica mediante polvos epoxídicos cocidos en horno.
- Completa separación entre agua y aire; no contacto entre el agua y cualquier parte del depósito.
- Temperaturas de trabajo: -10 + 99°C
- Cumpliendo directivas de seguridad 97/23/EC



Modelo	Altura mm	Diámetro mm	Conexión	Presión Precarga bar	Presión Trabajo bar
HL-G 8	318	217	3/4"	1	4
HL-G18	318	317	3/4"	1	4
HL-G25	398	317	3/4"	1	4
HL-G35	550	368	3/4"	1	4
HL-G50	585	418	3/4"	1	4
HL-G80	636	450	3/4"	1,5	4
HL-G100	693	500	3/4"	2	6
HL-G150	925	500	3/4"	2	6
HL-G200	840	600	3/4"	2,5	6
HL-G300	1.123	630	3/4"	2,5	6
HL-G500	1.385	750	1"	2,5	6
HL-G800	1.900	750	1"	2,5	6
HL-G900	2.150	750	1"	2,5	6



8-25 Litros



35-50 Litros



80-200 Litros



300-900 Litros

Temp Max
140 °C

Aplic.
Solar



APLICACIÓN

La serie DS son vasos de expansión con membrana recambiable en capacidades desde los 8 a los 100 litros.

Todos los modelos están equipados con membranas en goma especial que permite garantizar mejores prestaciones y mayor duración, sobretodo para los sistemas solares, que pueden estar sometidos a temperaturas de trabajo altas.

Estos vasos están indicados para una gran variedad de instalaciones diferentes, de forma especial destacan las solares.

Su tratamiento interno anticorrosivo mediante teflonatura alimentaria en horno, garantizan una durabilidad extra para estas exigentes aplicaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Barnizados externamente en color blanco para asegurar una duradera protección ante la corrosión atmosférica mediante polvos epoxídicos cocidos en horno.
- Fondo superior (lado Agua) con tratamiento anticorrosivo.
- Conexión agua por la parte inferior.
- Membrana recambiable especial alta temperatura.
- Temperaturas de trabajo: -10 + 110°C (y puntas de 130°C cada 2 horas)
- Cumpliendo directivas de seguridad 97/23/EC

Modelo	Altura mm	Diámetro mm	Conexión	Presión Precarga bar	Presión Trabajo bar
DS-G 8	342	199	3/4"	2,5	10
DS-G18	411	270	3/4"	2,5	10
DS-G25	485	270	3/4"	2,5	10
DS-G35	420	380	1"	1,5	10
DS-G50	790	380	1"	1,5	10
DS-G80	850	450	1"	1,5	10
DS-G100	930	450	1"	1,5	10



8 Litros



18-35 Litros



50-100 Litros

